

CABO PLASTISOLDA

300 V

DESCRIÇÃO

Condutor formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5 (flexível), cobertura protetora de Policloreto de Vinila (PVC) flexível, tipo ST5 para 70° C, resistente à abrasão. São indicados na ligação de terminal de saída da fonte de energia ao eletrodo da máquina de soldar a arco.



Normas básicas aplicáveis

NBR 8762 da ABNT e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

SEÇÃO NOMINAL mm ²	CLASSE ENCOR.	DIÂMETRO DO CONDUTOR mm	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO mm	DIÂMETRO EXTERNO mm	PESO LÍQUIDO kg/100m	RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁX. a20°C (Ω/km)	CORES	ACOND.
10	C5	4,1	1,8	7,7	12,2	1,91	●	⊗ ⊞
16	C5	5,1	1,8	8,7	18,2	1,21	●	⊗ ⊞
25	C5	6,5	1,8	10,1	27,7	0,780	●	⊗ ⊞
35	C5	7,3	2,0	11,3	38,0	0,554	●	⊗ ⊞
50	C5	9,0	2,0	13,0	51,0	0,386	●	⊗ ⊞
70	C5	10,4	2,2	14,8	71,0	0,272	●	⊗ ⊞
95	C5	12,0	2,2	16,4	92,0	0,206	●	⊞
120	C5	13,8	2,4	18,6	119,0	0,161	●	⊞

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

⊗ Rolo

⊞ Bobina

⊠ Carretel

□ Encartelado



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



 55 112894-6470

 55 1199404-5515

 www.brasdistribuidora.com.br

 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP



@brasdistribuidora