

CABO NAMBEIFLEX PP 300/500 V

Os cabos Nambeiflex PP são empregados em ligações de ferramentas portáteis motorizadas, de excelente acabamento (cobertura brilhante) e grande flexibilidade. Seu uso é ideal para circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica ao ar livre ou subterrâneo.



CONSTRUÇÃO

Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento com formação classe 5.

ISOLAÇÃO

Isolação de PVC 70°C (PVC/D).

COBERTURA

Cobertura de PVC (ST5), na cor preta.

NORMA APLICÁVEL DO PRODUTO

- NBR NM 247-5: cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) até 300/500 V.
- NBR NM 280: condutores de cabos isolados.

NORMA DE INSTALAÇÃO

Instalação de acordo com NBR5410.

ACONDICIONAMENTO

Rolos com 100 metros.

CORES VEIAS

- 2 CONDUTORES: ● ●
- 3 CONDUTORES: ● ● ●
- 4 CONDUTORES: ● ● ● ●



CABO NAMBEIFLEX PP 300/500 V

Número de Condutores	Seção nominal (mm²)	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Espessura nominal da cobertura (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Peso nominal (kg / km)
2 CONDUTORES						
2	1	1,25	0,60	0,80	6,50	64
2	1,5	1,51	0,70	0,80	7,41	85
2	2,5	1,96	0,80	1,00	9,12	131
2	4	2,46	0,80	1,10	10,33	177
3 CONDUTORES						
3	1,5	1,51	0,70	0,90	8,08	107
3	2,5	1,96	0,80	1,10	9,89	165
3	4	2,46	0,80	1,20	11,18	225
3	6	3,02	0,80	1,40	12,77	308
4 CONDUTORES						
4	1,5	1,51	0,70	1,00	9,00	135
4	2,5	1,96	0,80	1,10	10,78	203
4	4	2,46	0,80	1,20	12,39	285
4	6	3,02	0,80	1,40	13,92	383



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora