

**Cabo de rede 4P×24AWG CAT 5e CMX
TIA/EIA 568-B.2 - 100Ω**

Indicado para instalações de redes e computadores.

COM GRAVAÇÃO METRO A METRO**NORMA APLICÁVEL NBR14705**

Número de condutores	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Diâmetro nominal da isolamento (mm)	Espessura nominal da capa (mm)	Diâmetro nominal externo (mm)	Impedância nominal (Ω)
8	0,5	0,9	0,5	5,6	100



PRODUTO COM
GARANTIA
DE QUALIDADE
CERTIFICADA

Condutor:
Cobre, têmpera mole;

Isolação:
Polietileno;

Cobertura:
Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C) anti chama;

Cores da cobertura:



Embalagem:
Rolos de 100m, Caixas com 305m e Bobinas.





PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora