

Luminária Balizador

IPTL


CORES:



SOB CONSULTA



MODELO SAÍDA DO CABO FUNDO



APLICAÇÕES



Galpões
Industriais



Torres



Estacionamentos



Praças

- Corpo em *alumínio injetado*.
- *Pintura eletrostática a pó*.
- Visor em *policarbonato anti-ofuscamento*.



MODELO SAÍDA
DO CABO LATERAL



MODELO
PORTÁTIL

Características Técnicas

GRAU DE PROTEÇÃO	IP65
TEMPERATURA DE COR	5000 K
VIDA ÚTIL DO LED	25.000H
GARANTIA	2 ANOS
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	85
PESO	700 G

TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V OU 24 VCC
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50/60 Hz
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 A 50 °C
FATOR DE POTÊNCIA	>0.97
SUPRESSOR DE SURTO (8/20 µs)	2,5 KA



MODELO TARTARUGA

Sob consulta

POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA	TENSÃO	SAÍDA DO CABO	CÓDIGO CINZA	CÓDIGO BRANCO
13 W	388 lm	30 lm/W	24 V	Lateral	E004620028	E004620050
				Fundo	E004620029	E004620049
			110 V	Lateral	E004620021	E004620046
				Fundo	E004620025	E004620045
			220 V	Lateral	E004620020	E004620042
				Fundo	E004620024	E004620041
26 W	860 lm	33 lm/W	24 V	Lateral	E004620030	E004620048
				Fundo	E004620031	E004620047
			110 V	Lateral	E004620023	E004620044
				Fundo	E004620027	E004620043
			220 V	Lateral	E004620022	E004620033
				Fundo	E004620026	E004620032



MODELO PORTÁTIL

POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA	TENSÃO	CÓDIGO CINZA
13 W	388 lm	30 lm/W	24 V	E004620034
			110 V	E004620036
			220 V	E004620038
26 W	860 lm	33 lm/W	24 V	E004620035
			110 V	E004620037
			220 V	E004620039

Luminária Balizador

WYL

CORES:



MODELO ARANDELA 45°



APLICAÇÕES



Galpões
Industriais



Túneis



Estacionamentos



Praças

- Corpo em *alumínio injetado*.
- *Pintura eletrostática a pó*.
- Visor em *vidro anti-ofuscamento*.



MODELO PLAFONIER



MODELO ARANDELA 90°



MODELO PENDENTE

Características Técnicas

GRAU DE PROTEÇÃO	IP65
TEMPERATURA DE COR	5000 K
VIDA ÚTIL DO LED	25.000H
GARANTIA	2 ANOS
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	>85
PESO	700 G

TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V OU 24 VCC
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50/60 Hz
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 A 50 °C
FATOR DE POTÊNCIA	0.97
SUPRESSOR DE SURTO (8/20 µs)	2,5 KA



MODELO PENDENTE

POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA	TENSÃO	CÓDIGO SEM REFLETOR	CÓDIGO COM REFLETOR
13 W	400 lm	31 lm/W	24 V	E004720110	E004720190
			110 V	E004720150	E004720180
			220 V	E004720160	E004720170



MODELO ARANDELA 45°

POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA	TENSÃO	CÓDIGO SEM REFLETOR	CÓDIGO COM REFLETOR
13 W	400 lm	31 lm/W	24 V	E004720130	E004720210
			110 V	E004720030	E004720040
			220 V	E004720050	E004720060



MODELO ARANDELA 90°

POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA	TENSÃO	CÓDIGO SEM REFLETOR	CÓDIGO COM REFLETOR
13 W	400 lm	31 lm/W	24 V	E004720140	-
			110 V	E004720010	-
			220 V	E004720020	-



MODELO PLAFONIER

POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA	TENSÃO	CÓDIGO SEM REFLETOR	CÓDIGO COM REFLETOR
13 W	400 lm	31 lm/W	24 V	E004720120	E004720200
			110 V	E004720070	E004720080
			220 V	E004720090	E004720100



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora